



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne, hydrodynamiczne GX 21, 230 V, UE (G17G183) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-17G183**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Średnica wlotu węża	0,63 cm
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, mosiądz, skóra, UHMWPE, węgiel, Nylon, aluminium, PVC, polipropylen (PP), fluoroelastomer
Min. moc generatora	0,5 kW
Min. temperatura pracy	4 °C
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Regionalny typ wtyczki	obszar EU (Type C, wtyczka E i F)
Rodzaj materiału	podkład, bejce, farba wodna, akryle, emalia, lateks
Rozmiar siatki filtra	60
Szerokość całkowita	30,5 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0533 cm
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ pistoletu natryskowego	pistolet natryskowy SG3
Typ pompy	pompa tłokowa PROX
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wysokość całkowita	55,9 cm
Zestaw zawiera	pistolet natryskowy SG3 z wyzwalaczem 4-palcowym, końcówka RAC X SwitchTip, osłona LP 517 i FFLP310, wąż Duraflex 1/4" x 15 m, filtr siatkowy do pistoletu z sitem 60,
Liczba faz	1
Maksymalna temperatura robocza	46 °C
Długość całkowita	46,7 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Napięcie	230 V
Częstotliwość	60 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego bezszczotkowy
Seria	21
Waga	13 kg
Model	GX
Długość maksymalna węża	15 m
Ilość pistoletów w zestawie	1
Konfiguracja ramy	montaż na stojaku DI
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	1,8 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0533 cm

Nr kat.

GR-17G183

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:05