



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne, hydrodynamiczne GX FF, 230 V, Multi (G17H222) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-17H222

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica wlotu węża	0,47 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0483 cm
Materiały części mokrych	stal nierdzewna, mosiądz, skóra, UHMWPE, węgiel, Nylon, aluminium, PVC, polipropylen (PP), fluoroelastomer
Min. moc generatora	0,5 kW
Min. temperatura pracy	4 °C
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Regionalny typ wtyczki	obszar IT, DK, CH (Type L, wtyczka K i J)
Rodzaj materiału	bejce, pokost, emalia, farby na bazie rozpuszczalnika
Rozmiar siatki filtra	100
Szerokość całkowita	34,3 cm
Maks. rozmiar dyszy	0,0483 cm
Średnica wylotu cieczy	0,63 cm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ pistoletu natryskowego	FTX-E
Typ pompy	pompa tłokowa PROX
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wysokość całkowita	49,8 cm
Zestaw zawiera	pistolet natryskowy FTX-E z wyzwalaczem dwupalcowym, przełącznik RAC X i osłona FFLP210, filtr pistoletu z sitem 100, wąż BlueMax II o wymiarach 3/16 x 7,5 m, manometr cieczy
Liczba faz	1
Maksymalna temperatura robocza	46 °C
Długość całkowita	51,3 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	207 bar
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego bezszczotkowy
Seria	FF
Waga	14 kg
Model	GX
Długość maksymalna węża	7,5 m
Ilość pistoletów w zestawie	1
Kategoria produktu	zestaw natryskowy
Konfiguracja ramy	montaż na stojaku
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	1,4 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	83 dB(A)

Nr kat.

GR-17H222

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:00