



Urządzenie natryskowe ULTRAMAX 1095 (G17E647) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-17E647**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Średnica wylotu cieczy	6,3 mm
Materiał tulei pompy	MaxLife
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, Nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węgiel wolframu, PEEK, mosiądz
Min. moc generatora	0 kW
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Regionalny typ wtyczki	obszar EU (Type C, wtyczka E i F)
Rodzaj materiału	podkłady, bejce, akryle, emalia, lateks, farba do wnętrza, farba do powierzchni zewnętrznych
Rozmiar siatki filtra	60
Seria produktów	ProContractor
Szerokość całkowita	61 cm
Średnica wlotu węża	0,63 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 2 pistoletów	0,0686 cm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ mocowania pompy	ProConnect
Typ pistoletu natryskowego	pistolet Contractor PC Compact
Typ pompy	Endurance Vortex
Typ regulacji ciśnienia	smartControl
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wysokość całkowita	99 cm
Zespół tłoka pompy	MaxLife
Moc znamionowa	1,65 kW
Długość całkowita	66 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	2,2 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego bezszczotkowy
Seria	1095
Liczba faz	1
Waga	89 kg
Model	Ultra Max II
Długość maksymalna węża	120 m
Kompatybilne pompy zamienne	17H824
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	4,5 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0889 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0889 cm

Nr kat.

GR-17E647

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:39