



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe Triton stal nierdzewna na wózku (G233483) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-233483**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Przełożenie pompy | 1:1 |
| Zestaw zawiera | wąż powietrzny 25 ft, wąż do płynów 25 ft, aplikator |
| Typ zasilania | wąż ssący |
| Typ pompy | pompa membranowa pneumatyczna |
| Typ pistoletu | natryskiwanie pneumatyczne |
| Typ natryskiwania | natryskiwanie pneumatyczne |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Technologia pistoletu | pistolet konwencjonalny |
| Technologia natryskiwania | wspomaganie powietrzem |
| Technologia nakładania materiału | technologia konwencjonalna |
| Średnica wylotu cieczy | 0,95 cm |
| Średnica wlotu cieczy | 1,9 cm |
| Rodzaj materiału | CARC, emalia, materiały epoksydowe, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lateks, lakier, materiały metaliczne, bejce, jednoskładnikowe, farby na bazie rozpuszczalnika, ... |
| Rodzaj ciśnienia | niskie ciśnienie |
| Waga | 16,3 kg |
| Model pistoletu | AirPro |
| Maks. natężenie przepływu | 32 l/min |
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza | 7 bar |
| Kategoria produktu | zestaw natryskowy |
| Ilość pistoletów w zestawie | 1 |
| Sposób mocowania | montaż na wózku |
| Model | Triton |
| Seria | 308 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 7 bar |
| Typ | urządzenia natryskowe zasilane powietrzem |
| Zastosowanie | do prac wykończeniowych |
| Sposób montażu | montaż na wózku |

Nr kat.

GR-233483