



Urządzenie natryskowe XM50, do stref niebezpiecznych, 240V (GXM5N00) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-XM5N00**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	11,4 l/min
Zestaw zawiera zdolny rozdzielacz mieszaliny	tak
Zestaw zawiera podgrzewacz płynu	nie
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPT
Rzeczywisty współczynnik mieszania	10:1
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Min. współczynnik mieszania	1:1
Min. natężenie przepływu	0,95 l/min
Maksymalna temperatura robocza	54 °C
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	10,3 bar
Maks. temperatura cieczy	71 °C
Maks. lepkość cieczy	20000 cP
Dokładność mieszania	0.05
Model	XM
Seria	50
Maksymalne ciśnienie robocze	358 bar
Pojemność zbiornika	bez zbiornika
Typ	zestawy do natrysku wielokładnikowego

Nr kat.

GR-XM5N00

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:23