



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne Mark X HD ProContractor, 230 V, Multi (G17E672) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-17E672**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ mocowania pompy	ProConnect 2
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, Nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węgiel wolframu, PEEK, mosiądz
Min. moc generatora	0 kW
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Rodzaj materiału	bejce, szkło, olej, lakier, podkłady, szpachle, akryle, emulsje do wnętrz, emulsje stosowane na zewnątrz, lateks, gładź, farby antykorozyjne, farba ognioodporna, ...
Rozmiar siatki filtra	60
Szerokość całkowita	61 cm
Średnica wlotu węża	1,27 cm
Średnica wylotu cieczy	12,7 mm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Materiał tulei pompy	MaxLife
Typ pistoletu natryskowego	pistolet do nanoszenia struktury wysokiej jakości
Typ pompy	Endurance Vortex
Typ regulacji ciśnienia	smartControl 4,0
Typ zwijadła	uchwyt węża
Wlotowy filtr farby	wytrzymały filtr siatkowy
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wyporność (objętość/cykl)	70 cykle/gal
Wysokość całkowita	99 cm
Zespół tłoka pompy	MaxLife
Model	Mark HD
Długość całkowita	75 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	4 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego bezszczotkowy
Seria	X
Liczba faz	1
Moc znamionowa	3 kW
Waga	81 kg
Długość maksymalna węża	60 m
Kompatybilne pompy zamienne	17H835
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Liczba cykli na galon	70
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	8,3 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,1295 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,1295 cm

Nr kat.	GR-17E672
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 16:09