



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne Mark IV HD Standard, 230 V, UE (G17E651) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-17E651**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Materiał tulei pompy	stal chromowana
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, Nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węgiel wolframu, PEEK, mosiądz
Min. moc generatora	0 kW
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Rodzaj materiału	bejce, szkło, olej, lakier, podkłady, szpachle, akryle, emulsje do wnętrza, emulsje stosowane na zewnątrz, lateks, gładź
Rozmiar siatki filtra	60
Szerokość całkowita	57,2 cm
Średnica wlotu węża	0,95 cm
Średnica wylotu cieczy	9,5 mm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0889 cm
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Typ mocowania pompy	QuikChange
Typ pistoletu natryskowego	pistolet Flex Plus
Typ pompy	pompa Endurance
Typ regulacji ciśnienia	smartControl 4,0
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wyporność (objętość/cykl)	195 cykle/gal
Wysokość całkowita	72,5 cm
Zespół tłoka pompy	stal chromowana
Moc znamionowa	1,5 kW
Długość całkowita	66 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	2 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego bezszczotkowy
Seria	IV
Liczba faz	1
Waga	45 kg
Model	Mark HD
Długość maksymalna węża	15 m
Kompatybilne pompy zamienne	17H828
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Liczba cykli na galon	195
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	3,6 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0889 cm

Nr kat.

GR-17E651

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:06