



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe elektryczne Mark V HD Standard, 230 V, UE (G17E655) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-17E655**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPSM
Materiał tulei pompy	stal chromowana
Materiały części mokrych	stal ocynkowana, stal węglowa niklowana, Nylon, stal nierdzewna, PTFE, acetal, skóra, UHMWPE, aluminium, węgiel wolframu, PEEK, mosiądz
Min. moc generatora	0 kW
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Rodzaj materiału	bejce, szkło, olej, lakier, podkłady, szpachle, akryle, emulsje do wnętrza, emulsje stosowane na zewnątrz, lateks, gładź, farby antykorozyjne, farba ognioodporna
Rozmiar siatki filtra	60
Szerokość całkowita	61 cm
Średnica wlotu węża	0,95 cm
Średnica wylotu cieczy	9,5 mm
Technologia natryskiwania	natryskiwanie hydrodynamiczne
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,0940 cm
Typ mocowania pompy	ProConnect 2
Typ pistoletu natryskowego	pistolet do materiałów strukturalnych HD blue
Typ pompy	pompa Endurance
Typ regulacji ciśnienia	smartControl 4,0
Typ zwijadła	uchwyt węża
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wyporność (objętość/cykl)	110 cykle/gal
Wysokość całkowita	74,9 cm
Zespół tłoka pompy	stal chromowana
Moc znamionowa	1,65 kW
Długość całkowita	66 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	2,2 KM
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Typ silnika	silnik prądu stałego bezszczotkowy
Seria	V
Liczba faz	1
Waga	59 kg
Model	Mark HD
Długość maksymalna węża	30 m
Kompatybilne pompy zamienne	17H829
Konfiguracja ramy	Hi-Boy
Liczba cykli na galon	110
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	4,3 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,0940 cm

Nr kat.

GR-17E655

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:27