



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Urządzenie natryskowe gazowo-hydrauliczne TexSpray DutyMax GH675DI (G25D223) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-25D223**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	5,7 l/min
Zestaw zawiera	pistolet XTR-7 HF z obrotową końcówką, końcówki natryskowe XHD RAC 523, XHD RAC 527, XHD RAC 531, osłona XHD RAC, wąż bezpowietrzny o wysokiej wytrzymałości 1/2" x 15 m, wąż bezpowietrzny o wysokiej wytrzymałości z końcówką biczową 3/8" x 3 m, TSL 4 oz (118 ml)
Wysokość całkowita	90 cm
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,27 cm
Szerokość całkowita	67 cm
Rodzaj materiału	akryle, wypełniacz blokowy, smoła węglowa, cement, elastomery, emalia, materiały epoksydowe, emulsja aluminiowa z aluminium wzmocnionego włóknem szklanym, emulsja asfaltowa wzmocniona włóknem, przeciwogniowe, mastyki, niewłóknista emulsja aluminiowa, niewłóknista emulsja asfaltowa, farba, Poliester, poliuretan (PU), podkład, silikon, Błoto teksturowe, Izolacje wodoodporne
Napęd	silnik spalinowy, silnik elektryczny
Możliwość zmian	tak
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Waga	99 kg
Kompatybilne pompy zamienne	17U996
Model	DutyMax
Moc znamionowa	6,7 kW
Seria	GH 675DI
Moc silnika	9 KM
Maksymalne ciśnienie robocze	465 bar
Typ	bezipowietrzne urządzenie natryskowe
Długość całkowita	121 cm

Nr kat.	GR-25D223
---------	-----------