



Urządzenie natryskowe gazowo-hydrauliczne DutyMax GH230 HD ProContractor (G24W943) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-24W943**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał tulei pompy	stal nierdzewna chromowana
Zestaw zawiera	pistolet Blue do tekstury o wysokiej wytrzymałości, końcówka natryskowa RAC X LTX 427, końcówka natryskowa RAC X WideRAC 531, osłona RAC X, wąż bezpowietrzny BlueMax II o długości 3/8" x 50 ft, wąż BlueMax II o długości 1/4" x 3 ft, TSL 4 oz
Zespół tłoka pompy	stal chromowana
Wysokość całkowita	90 cm
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Typ pompy	pompa Endurance
Typ mocowania pompy	QuikChange
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	UN-2A
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu węża	0,95 cm
Średnica wlotu cieczy	3,33 cm
Szerokość całkowita	67 cm
Seria produktów	standard
Rodzaj materiału	podkład, farba wodna, akryle, lateks, farby na bazie rozpuszczalnika, wypełniacz blokowy, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, powłoka elastomerowa
Napęd	silnik spalinowy napędzający pompę hydrauliczną
Możliwość zmian	tak
Waga	92 kg
Maks. rozmiar dyszy	0,1346 cm
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	80 dB(A)
Maks. natężenie przepływu	8,9 l/min
Liczba pistoletów	1
Konfiguracja ramy	montaż na wózku
Kompatybilne zestawy silników elektrycznych	248949, 248950 (CSA)
Długość maksymalna węża	15 m
Dedykowane materiały	farby, podkłady
Model	DutyMax HD
Moc znamionowa	200 cm ³
Seria	GH 230
Moc silnika	6,5 KM
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Typ	bezipowietrzne urządzenie natryskowe
Długość całkowita	121 cm

Nr kat.

GR-24W943