AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe gazowo-hydrauliczne DutyMax GH230 HD ProContractor (G24W962) - Graco



Numer artykułu SKU: GR-24W962

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

GRACO

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	UN-2A
Możliwość zmian	tak
Napęd	silnik spalinowy napędzający pompę hydrauliczną
Rodzaj materiału	akryle, nakładanie powłok, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, elastomer, emalia, materiały epoksydowe, lateks
Seria produktów	ProContractor
Szerokość całkowita	67 cm
Średnica wlotu cieczy	3,33 cm
Średnica wlotu węża	0,95 cm
Średnica wylotu cieczy	0,37 cm
Materiały części mokrych	acetal, aluminium, materiały ceramiczne, powłoka chromowana, skóra, Nylon, PTFE, stal nierdzewna, węglik wolframu, UHMWPE, stal ocynkowana, stal węglowa niklowana
Typ mocowania pompy	ProConnect 2
Typ pompy	pompa Endurance
Typ zwijadła	rozwiązanie Quikreel
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Wyporność (objętość/cykl)	80 cykle/gal
Wysokość całkowita	99 cm
Zespół tłoka pompy	stal chromowana
Zestaw zawiera	pistolet Blue do tekstury HD, końcówka RAC X LTX 427, końcówka RAC X WideRAC 531, osłona RAC X, wąż BlueMax II 3/8" x 30,48 m, wąż BlueMax II z biczem, 1/4" x 3 ft, TSL 4 oz
Długość maksymalna węża	30 m
Długość całkowita	132 cm
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe
Maksymalne ciśnienie robocze	227 bar
Moc silnika	6,5 KM
Seria	GH 230
Moc znamionowa	200 cm3
Model	DutyMax HD
Dedykowane materiały	farby, podkłady
Waga	90 kg
Kompatybilne zestawy silników elektrycznych	248949, 248950 (CSA)
Konfiguracja ramy	montaż na wózku
Liczba pistoletów	1
Maks. natężenie przepływu	8,9 l/min
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Maks. rozmiar dyszy	0,1346 cm
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,1346 cm
Materiał tulei pompy	MaxLife

Nr kat.	GR-24W962

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 06:01