



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe Triton Alum na wózku (G233746) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-233746**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przełożenie pompy | 1:1 |
| Zestaw zawiera | wąż pneumatyczny L= 25 ft, wąż do płynów L= 25 ft, regulator, aplikator |
| Typ zasilania | wąż ssący |
| Typ pompy | pompa membranowa pneumatyczna |
| Typ pistoletu | natryskiwanie elektrostatyczne |
| Typ natryskiwania | natrysk powietrzny elektrostatyczny |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Technologia pistoletu | natryskiwanie elektrostatyczne |
| Technologia natryskiwania | natryskiwanie elektrostatyczne |
| Technologia nakładania materiału | natryskiwanie pneumatyczne |
| Średnica wylotu cieczy | 0,95 cm |
| Średnica wlotu cieczy | 1,9 cm |
| Rodzaj materiału | CARC, emalia, materiały epoksydowe, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lateks, lakier, materiały metaliczne, bejce, jednoskładnikowe, farby na bazie rozpuszczalnika, ... |
| Rodzaj ciśnienia | niskie ciśnienie |
| Waga | 13,6 kg |
| Model pistoletu | Pro Xp 40 kV standard |
| Maks. natężenie przepływu | 32 l/min |
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza | 7 bar |
| Kategoria produktu | zestaw natryskowy |
| Ilość pistoletów w zestawie | 1 |
| Sposób mocowania | montaż na wózku |
| Model | Triton |
| Seria | 308 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 7 bar |
| Typ | urządzenia natryskowe zasilane powietrzem |
| Zastosowanie | do prac wykończeniowych |
| Sposób montażu | montaż na wózku |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-233746 |
|---------|-----------|