



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe Triton Alum, do pojemnika (G289648) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-289648**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Przełożenie pompy	1:1
Zestaw zawiera	wąż pneumatyczny L= 25 ft, wąż do płynów L= 25 ft, regulator, aplikator
Typ zasilania	wąż ssący
Typ pompy	pompa membranowa pneumatyczna
Typ pistoletu	natryskiwanie elektrostatyczne
Typ natryskiwania	natrysk powietrzny elektrostatyczny
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	natryskiwanie elektrostatyczne
Technologia natryskiwania	natryskiwanie elektrostatyczne
Technologia nakładania materiału	natryskiwanie pneumatyczne
Średnica wylotu cieczy	0,95 cm
Średnica wlotu cieczy	1,9 cm
Rodzaj materiału	CARC, emalia, materiały epoksydowe, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lateks, lakier, materiały metaliczne, bejce, jednoskładnikowe, farby na bazie rozpuszczalnika, farby na bazie rozpuszczalnika, podkłady lakierowe
Rodzaj ciśnienia	niskie ciśnienie
Waga	10 kg
Model pistoletu	Pro Xp 85 kV standard
Materiały części mokrych	aluminium, stal nierdzewna, acetal, Nylon, PTFE, fluoroelastomer, PEEK, UHMWPE, FEP, acetal, Nylon, polietylen (PE) (PE), węgiel wolframu, żywica acetylowa, Nylon, PET, stal węglowa niklowana, LDPE/Mieszanka gumy, stal ocynkowana, polipropylen (PP)
Maks. natężenie przepływu	32 l/min
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	7 bar
Kategoria produktu	zestaw natryskowy
Ilość pistoletów w zestawie	1
Sposób mocowania	montaż na zbiorniku
Model	Triton
Seria	308
Maksymalne ciśnienie robocze	7 bar
Typ	urządzenia natryskowe zasilane powietrzem
Zastosowanie	do prac wykończeniowych
Sposób montażu	montaż na zbiorniku

Nr kat.

GR-289648