



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Pakiet urządzeń natryskowych XP70-hf do stref EX, wózek, przeł. pompy 1:1 (G572101) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-572101

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Rodzaj płukania | rozpuszczalnik |
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza | 6,9 bar |
| Maks. natężenie przepływu | 11,36 l/min |
| Materiały części mokrych | stal węglowa niklowana chemicznie, stal węglowa powlekana, stal nierdzewna, węgiel, acetal, UHMWPE, Nylon, tworzywo sztuczne odporne na rozpuszczalniki, PTFE+węgiel, aluminium |
| Min. lepkość płynu | 200 cP |
| Poziom mocy akustycznej | 96 dB(A) |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu | zewnątrzny |
| Rodzaj gwintu wlotowego powietrza | zewnątrzny |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu | wewnętrzny |
| Rodzaj materiału | powłoki ochronne, podkład, materiały epoksydowe, poliuretan (PU), powłoka dwuskładnikowa, rozpuszczalniki |
| Maks. ciśnienie powietrza | 6,9 bar |
| Rodzaj pomiaru | stałe mechaniczne przemieszczenie dodatnie |
| Szerokość całkowita | 89 cm |
| Typ aplikatora | automatyczne i ręczne natryskiwanie hydrodynamiczne |
| Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza | NPSM |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Typ składnika | materiał wieloskładnikowy |
| Współczynnik mieszania | 1:1 |
| Wysokość całkowita | 157,5 cm |
| Zestaw zawiera | silnik pneumatyczny, pompa wporowa, montaż na wózku, pistolet natryskowy, wąż zasilający |
| Głębokość całkowita | 132,1 cm |
| Maksymalna temperatura robocza | 54 °C |
| Typ | zestawy do natrysku wieloskładnikowego |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 490 bar |
| Długość węża | 10,7 m |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 86,8 dB(A) |
| Seria | XP70-hf |
| Dedykowane materiały | powłoki, farby, podkłady |
| Długość maksymalna węża | 91,4 m |
| Dokładność mieszania | +/- 5 % |
| Waga | 209 kg |
| Kategoria produktu | materiał wieloskładnikowy |
| Konfiguracja | montaż na wózku ze zbiornikiem o pojemności 7 gal (26,5 l) |
| Liczba katalizatorów | 1 |
| Liczba kolorów żywicy | 1 |
| Maks. ilość cykli/min | 40 |
| Maks. lepkość cieczy | 20000 cP |
| Maks. temperatura cieczy | 71 °C |
| Maks. ciśnienie natryskiwania | 500 bar |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-572101 |
|---------|-----------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:34