



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Urządzenie natryskowe HP70 do mat. wielokładnikowych, wózek, przeł. pompy 3:1
(G571302) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-571251

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Rodzaj płukania | rozpuszczalnik |
| Maks. natężenie przepływu | 7,95 l/min |
| Maks. pobór powietrza | 75 SCFM/GPM przy 100 psi SCFM |
| Materiały części mokrych | stal węglowa niklowana chemicznie, stal węglowa powlekana, stal nierdzewna, węgiel, acetal, UHMWPE, Nylon, tworzywo sztuczne odporne na rozpuszczalniki, PTFE+węgiel, aluminium |
| Min. lepkość płynu | 200 cP |
| Poziom mocy akustycznej | 98 dB(A) |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu | zewnątrzny |
| Rodzaj gwintu wlotowego powietrza | wewnętrzny |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu | wewnętrzny |
| Rodzaj materiału | powłoki ochronne, podkład, materiały epoksydowe, poliuretan (PU), powłoka dwuskładnikowa, rozpuszczalniki |
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza | 12,07 bar |
| Rodzaj pomiaru | stałe mechaniczne przemieszczenie dodatnie |
| Szerokość całkowita | 89 cm |
| Typ aplikatora | automatyczne i ręczne natryskiwanie hydrodynamiczne |
| Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza | NPSM |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Typ składnika | materiał wieloskładnikowy |
| Współczynnik mieszania | 2,5:1 |
| Wysokość całkowita | 157,5 cm |
| Zestaw zawiera | pistolet natryskowy XTR, wąż do płynów, silnik pneumatyczny NXT |
| Głębokość całkowita | 132,1 cm |
| Maksymalna temperatura robocza | 54 °C |
| Typ | zestawy do natrysku wieloskładnikowego |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 448 bar |
| Długość węża | 10,7 m |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 86 dB(A) |
| Seria | XP70 |
| Dedykowane materiały | farby, podkłady |
| Długość maksymalna węża | 91,4 m |
| Dokładność mieszania | +/- 5 % |
| Waga | 193 kg |
| Kategoria produktu | materiał wieloskładnikowy |
| Konfiguracja | montaż na wózku ze zbiornikiem o pojemności 7 gal (26,5 l) |
| Liczba katalizatorów | 1 |
| Liczba kolorów żywicy | 1 |
| Maks. ilość cykli/min | 40 |
| Maks. lepkość cieczy | 20000 cP |
| Maks. temperatura cieczy | 71 °C |
| Maks. ciśnienie natryskiwania | 500 bar |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-571251 |
|---------|-----------|