



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Urządzenie natryskowe HP70 do mat. wieloskładnikowych, przeł. pompy 3:1 (G571303) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-571203**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

---

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj płukania	rozpuszczalnik
Maks. natężenie przepływu	6,8 l/min
Maks. pobór powietrza	75 SCFM/GPM przy 100 psi SCFM
Materiały części mokrych	stal węglowa niklowana chemicznie, stal węglowa powlekana, stal nierdzewna, węgiel, acetal, UHMWPE, Nylon, tworzywo sztuczne odporne na rozpuszczalniki, PTFE+węgiel, aluminium
Min. lepkość płynu	200 cP
Poziom mocy akustycznej	98 dB(A)
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wlotowego powietrza	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj materiału	powłoki ochronne, podkład, materiały epoksydowe, poliuretan (PU), powłoka dwuskładnikowa, rozpuszczalniki
Maks. ciśnienie wlotowe powietrza	12,07 bar
Rodzaj pomiaru	stałe mechaniczne przemieszczenie dodatnie
Szerokość całkowita	89 cm
Typ aplikatora	automatyczne i ręczne natryskiwanie hydrodynamiczne
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	NPSM
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ składnika	materiał wieloskładnikowy
Współczynnik mieszania	2:1
Wysokość całkowita	157,5 cm
Zestaw zawiera	pompa, (4) węże, wąż podkładowy, (2) grzejniki, pompa rozpuszczalnika, wąż rozpuszczalnika
Głębokość całkowita	132,1 cm
Maksymalna temperatura robocza	54 °C
Typ	zestawy do natrysku wieloskładnikowego
Maksymalne ciśnienie robocze	500 bar
Długość węża	10,7 m
Poziom ciśnienia akustycznego	86 dB(A)
Seria	XP70
Dedykowane materiały	powłoki, farby, podkłady
Długość maksymalna węża	91,4 m
Dokładność mieszania	+/- 5 %
Waga	261 kg
Kategoria produktu	materiał wieloskładnikowy
Konfiguracja	montaż na wózku ze zbiornikiem o pojemności 7 gal (26,5 l)
Liczba katalizatorów	1
Liczba kolorów żywicy	1
Maks. ilość cykli/min	40
Maks. lepkość cieczy	20000 cP
Maks. temperatura cieczy	71 °C
Maks. ciśnienie natryskiwania	500 bar

Nr kat.	GR-571203
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:21