# Urządzenie natryskowe HP70 do mat. wieloskładnikowych, wózek, przeł. pompy 1:1 (G571101) - Graco




## Numer artykułu SKU: GR-571152

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj płukania** | rozpuszczalnik |
| **Maks. natężenie przepływu** | 5,68 l/min |
| **Maks. pobór powietrza** | 75 SCFM/GPM przy 100 psi SCFM |
| **Materiały części mokrych** | stal węglowa niklowana chemicznie, stal węglowa powlekana, stal nierdzewna, węglik, acetal, UHMWPE, Nylon, tworzywo sztuczne odporne na rozpuszczalniki, PTFE+węgiel, aluminium |
| **Min. lepkość płynu** | 200 cP |
| **Poziom mocy akustycznej** | 98 dB(A) |
| **Rodzaj gwintu wlotowego płynu** | zewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego powietrza** | wewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | wewnętrzny |
| **Rodzaj materiału** | powłoki ochronne, podkład, materiały epoksydowe, poliuretan (PU), powłoka dwuskładnikowa, rozpuszczalniki |
| **Maks. ciśnienie wlotowe powietrza** | 12,07 bar |
| **Rodzaj pomiaru** | stałe mechaniczne przemieszczenie dodatnie |
| **Szerokość całkowita** | 89 cm |
| **Typ aplikatora** | automatyczne i ręczne natryskiwanie hydrodynamiczne |
| **Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza** | NPSM |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Typ składnika** | materiał wieloskładnikowy |
| **Współczynnik mieszania** | 1,5:1 |
| **Wysokość całkowita** | 157,5 cm |
| **Zestaw zawiera** | leje (2) o pojemności 7 gal, PressureTrak, pistolet natryskowy XTR, silnik pneumatyczny NXT |
| **Głębokość całkowita** | 132,1 cm |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 54 °C |
| **Typ** | zestawy do natrysku wieloskładnikowego |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 500 bar |
| **Długość węża** | 10,7 m |
| **Poziom ciśnienia akustycznego** | 86 dB(A) |
| **Seria** | XP70 |
| **Dedykowane materiały** | farby, podkłady |
| **Długość maksymalna węża** | 91,4 m |
| **Dokładność mieszania** | +/- 5 % |
| **Waga** | 193 kg |
| **Kategoria produktu** | materiał wieloskładnikowy |
| **Konfiguracja** | montaż na wózku ze zbiornikiem o pojemności 7 gal (26,5 l) |
| **Liczba katalizatorów** | 1 |
| **Liczba kolorów żywicy** | 1 |
| **Liczba zbiorników** | 2 |
| **Maks. ilość cykli/min** | 40 |
| **Maks. lepkość cieczy** | 20000 cP |
| **Maks. temperatura cieczy** | 71 °C |
| **Maks. ciśnienie natryskiwania** | 500 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-571152 |