



Wtryskiwacz smaru GL-1 X, czteropunktowy (G24X804) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-24X804**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji	tak
Wskaźnik działania	informacje wizualne
Wielkość otworu wylotowego	0,33 cm
Typ gwintu wylotowego dozowania /rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego /rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	NPT
Rozmiar wlotu	0,95 cm
Rozmiar wylotu	0,95 cm
Rodzaj materiału	smar
Maks. objętość wyjściowa	1,3 cm ³
Zastosowanie	maszyny przemysłowe, sprzęt pracujący w terenie
Min. objętość wyjściowa	0,24 cm ³
Materiały części mokrych	stal węglowa, stal nierdzewna, fluoroelastomer, UHMWPE
Maks. klasa NLGI	Nr 2
Kompatybilne urządzenie pomiarowe	system jedнопrzewodowy równoległy
Do zastosowania z	jedнопrzewodowe, równoległe automatyczne systemy smarowania
Model	GL-1
Seria	X
Maksymalne ciśnienie robocze	414 bar
Typ	wtryskiwacz smaru

Nr kat.

GR-24X804

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:02