



Wtryskiwacz smaru GL-1 X, trzypunktowy (G24X803) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-24X803**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Możliwość regulacji | tak |
| Wskaźnik działania | informacje wizualne |
| Wielkość otworu wylotowego | 0,33 cm |
| Typ gwintu wylotowego dozowania /rodzaj złącza | NPT |
| Typ gwintu wylotowego /rodzaj złącza | NPT |
| Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza | NPT |
| Rozmiar wlotu | 0,95 cm |
| Rozmiar wylotu | 0,95 cm |
| Rodzaj materiału | smar |
| Maks. objętość wyjściowa | 1,3 cm ³ |
| Zastosowanie | maszyny przemysłowe, sprzęt pracujący w terenie |
| Min. objętość wyjściowa | 0,24 cm ³ |
| Materiały części mokrych | stal węglowa, stal nierdzewna, fluoroelastomer, UHMWPE |
| Maks. klasa NLGI | Nr 2 |
| Kompatybilne urządzenie pomiarowe | system jedнопроводowy równoległy |
| Do zastosowania z | jedнопроводowe, równoległe automatyczne systemy smarowania |
| Model | GL-1 |
| Seria | X |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 414 bar |
| Typ | wtryskiwacz smaru |

Nr kat.

GR-24X803

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:40