



## Wtryskiwacz smaru GL-1 XL, trzypunktowy (G24X813) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-24X813**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji	tak
Wskaźnik działania	informacje wizualne
Wielkość otworu wylotowego	0,33 cm
Typ gwintu wylotowego dozowania /rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wylotowego /rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	NPT
Rozmiar wlotu	0,95 cm
Rozmiar wylotu	0,95 cm
Rodzaj materiału	smar
Maks. objętość wyjściowa	5 cm <sup>3</sup>
Zastosowanie	maszyny przemysłowe, sprzęt pracujący w terenie
Min. objętość wyjściowa	0,57 cm <sup>3</sup>
Materiały części mokrych	stal węglowa, stal nierdzewna, fluoroelastomer, UHMWPE
Maks. klasa NLGI	Nr 2
Kompatybilne urządzenie pomiarowe	system jedнопrzewodowy równoległy
Do zastosowania z	jedнопrzewodowe, równoległe automatyczne systemy smarowania
Model	GL-1
Seria	XL
Maksymalne ciśnienie robocze	414 bar
Typ	wtryskiwacz smaru

Nr kat.

GR-24X813

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 21:49