



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Osiowy zawór dozujący, bez ogrzewania, elektromagnes do montażu bezpośredniego (G26B450) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-26B450**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	UHMWPE, węgiel
Aktywacja pistoletu	automatyczna
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ składnika	materiał jednoskładnikowy
Typ połączenia	JIC
Typ pistoletu	dozowanie obrotowe
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	SAE, JIC
Typ aplikatora	gniazdo/kula obrotowa
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Mocowanie pistoletu	robot z pustym nadgarzkiem
Min. ciśnienie wlotowe powietrza	5,5 bar
Min. lepkość	100000 cP
Waga	4,6 kg
Maks. natężenie przepływu	2000 cm <sup>3</sup> /min
Maks. ciśnienie powietrza	8 bar
Maks. ciśnienie cieczy	276 bar
Do zastosowania z	system dozujący E-Flo iQ, system dozujący PCF
Maksymalny pobór prądu	0,5 μA
Maks. lepkość	3000000 cP
Maksymalne ciśnienie robocze	241 bar
Typ	aplikator do kleju i uszczelniaczy
Zastosowanie	uszczelniacze, materiały do glazurowania
Sposób montażu	robot

Nr kat.	GR-26B450
---------	-----------