



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Osiowy zawór dozujący, bez ogrzewania, elektromagnes do montażu bezpośredniego (G26B453) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-26B453

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	UHMWPE, stal nierdzewna 17-4 PH, PEEK, pierścienie uszcz. odporne na środki chemiczne, azotek silikonu PTFE
Aktywacja pistoletu	automatyczna
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ składnika	materiał jednoskładnikowy
Typ połączenia	JIC
Typ pistoletu	dozowanie obrotowe
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	SAE, JIC
Typ aplikatora	gniazdo/kula obrotowa
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Mocowanie pistoletu	robot z pustym nadgarzkiem
Min. ciśnienie wlotowe powietrza	5,5 bar
Min. lepkość	100000 cP
Waga	4,9 kg
Maks. natężenie przepływu	2000 cm ³ /min
Maks. ciśnienie powietrza	8 bar
Maks. ciśnienie cieczy	276 bar
Do zastosowania z	system dozujący E-Flo iQ, system dozujący PCF
Maksymalny pobór prądu	0,5 μA
Maks. lepkość	3000000 cP
Maksymalne ciśnienie robocze	241 bar
Typ	aplikator do kleju i uszczelniaczy
Zastosowanie	uszczelniacze, materiały do glazurowania
Sposób montażu	robot

Nr kat.

GR-26B453