



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Osiowy zawór dozujący, ogrzewany, elektromagnes do montażu bezpośredniego (G26B451)
- Graco



Numer artykułu SKU:
GR-26B451

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	UHMWPE, węgiel
Aktywacja pistoletu	automatyczna
Typ zasilania	pneumatyczne
Typ składnika	materiał jednoskładnikowy
Typ połączenia	JIC
Typ pistoletu	dozowanie obrotowe
Typ gwintu wlotowego/rodzaj złącza	SAE, JIC
Typ aplikatora	gniazdo/kula obrotowa
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Mocowanie pistoletu	robot z pustym nadgarzkiem
Min. ciśnienie wlotowe powietrza	5,5 bar
Min. lepkość	100000 cP
Waga	4,8 kg
Maks. natężenie przepływu	2000 cm ³ /min
Maks. ciśnienie powietrza	8 bar
Maks. ciśnienie cieczy	276 bar
Do zastosowania z	system dozujący E-Flo iQ, system dozujący PCF
Maksymalny pobór prądu	0,5 μA
Maks. lepkość	3000000 cP
Maksymalne ciśnienie robocze	241 bar
Typ	aplikator do kleju i uszczelniaczy
Zastosowanie	uszczelniacze, materiały do glazurowania
Sposób montażu	robot

Nr kat.

GR-26B451