



Zawór dozujący iQ zapobiegający kapaniu, podgrzewany, 2,0 mm, dysza l=200 mm (GV25HS200BB) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-V25HS200BB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Aktywacja pistoletu	automatyczna
Typ składnika	materiał jednoskładnikowy
Typ RTD	100 Ω – Platyna
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	układ Push-to-Connect
Typ aplikatora	z podsysaniem
Rozmiar dyszy	2 mm
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Waga	1,6 kg
Materiały części mokrych	aluminium, UHMWPE, stal nierdzewna 316, stal nierdzewna, PEEK, pierścienie uszcz. odporne na środki chemiczne, mosiądz CA 360, stal narzędziowa z powłoką, węgiel C2 ze spoiwem kobaltowym
Maks. ciśnienie powietrza	8,3 bar
Maks. ciśnienie cieczy	276 bar
Liczba faz	1
Długość dyszy	200 mm
Napięcie	240 V AC
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Sposób montażu	montaż bezpośredni

Nr kat. GR-V25HS200BB

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:43