



Zawór dozujący iQ, podgrzewany, 2,0 mm (GV25HT000BB) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-V25HT000BB**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Aktywacja pistoletu	automatyczna
Typ składnika	materiał jednoskładnikowy
Typ RTD	100 Ω – Platyna
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	układ Push-to-Connect
Typ aplikatora	uszczelnienie końcówki
Rozmiar dyszy	2 mm
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Waga	1,1 kg
Materiały części mokrych	aluminium, UHMWPE, stal nierdzewna, PEEK, pierścienie uszcz. odporne na środki chemiczne, mosiądz CA 360, stal narzędziowa z powłoką, stal nierdzewna, 440C
Maks. ciśnienie powietrza	8,3 bar
Maks. ciśnienie cieczy	276 bar
Liczba faz	1
Napięcie	240 V AC
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Sposób montażu	montaż bezpośredni

Nr kat.	GR-V25HT000BB
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:02