



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Zawór dozujący iQ zapobiegający kapaniu, podgrzewany, NPT, dysza l=200 mm (GV25AS200BB) - Graco



Numer artykułu SKU:  
**GR-V25AS200BB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	aluminium, UHMWPE, stal nierdzewna 316, stal nierdzewna, PEEK, pierścienie uszcz. odporne na środki chemiczne, mosiądz CA 360, stal narzędziowa z powłoką, węgiel C2 ze spoiwem kobaltowym
Aktywacja pistoletu	automatyczna
Typ składnika	materiał jednoskładnikowy
Typ RTD	100 Ω – Platyna
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Typ gwintu wlotowego powietrza/rodzaj złącza	układ Push-to-Connect
Typ aplikatora	z podsysaniem
Rozmiar dyszy	0 mm
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	wewnętrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	wewnętrzny
Napięcie znamionowe zaworu elektromagnetycznego	24 V DC
Waga	1,3 kg
Maks. ciśnienie powietrza	8,3 bar
Maks. ciśnienie cieczy	276 bar
Moc znamionowa	150 W
Liczba faz	1
Długość dyszy	200 mm
Napięcie	240 V AC
Typ	zawór dozujący
Maksymalna temperatura robocza	70 °C
Sposób montażu	montaż bezpośredni

Nr kat.

GR-V25AS200BB