



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zestaw pompy Merkur przeł. pompy 15:1, Q= 9 l/min (2,4 gpm), montaż naścienny (GG15W55) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-G15W55

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Możliwość zmian | bez możliwości przekształcenia |
| Zestaw zawiera | elementy sterujące powietrzem do pompy i pistoletu, wąż ssący, filtr cieczy |
| Typ pompy | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Typ pistoletu | wspomaganie powietrzem |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Technologia pistoletu | wspomaganie powietrzem |
| Technologia natryskiwania | wspomaganie powietrzem |
| Technologia nakładania materiału | wspomaganie powietrzem |
| Średnica wylotu cieczy | 1,9 cm |
| Średnica wlotu węża | 0,4 cm |
| Średnica wlotu cieczy | 2,54 cm |
| Rodzaj ciśnienia | wysokie ciśnienie |
| Przełożenie pompy | 15:1 |
| Napęd | pneumatyczny |
| Waga | 39 kg |
| Model pistoletu | PerformAA 15 - natryskiwanie wspomaganie powietrzem |
| Materiały części mokrych | stal nierdzewna, węgiel wolframu z 6% niklu, UHMWPE, PTFE, Nylon, tworzywo sztuczne, fluoroelastomer |
| Maks. natężenie przepływu | 2,4 g/min |
| Liczba pistoletów | 1 |
| Kategoria produktu | zestaw natryskowy |
| Ilość pistoletów w zestawie | 1 |
| Długość maksymalna węża | 7,6 m |
| Sposób mocowania | montaż naścienny |
| Model | Merkur |
| Typ silnika | silnik pneumatyczny |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 103 bar |
| Typ | urządzenie do bezpowietrznego natrysku ze wspomaganie powietrzem |

Nr kat.

GR-G15W55