



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zestaw pompy miechowej Merkur przeł. pompy 35:1, montaż naścienny (GG35B26) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G35B26**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. natężenie przepływu | 1,6 g/min przy 60 cyklach/min |
| Zestaw zawiera | sterowanie powietrzem tylko z poziomu pompy, DataTrak, komora U |
| Typ pompy | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Typ pistoletu | bez aplikatora |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Technologia pistoletu | pakiet podstawowy |
| Średnica wylotu cieczy | 0,95 cm |
| Rodzaj materiału | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, powłoka UV |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu | zewnątrzny |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu | zewnątrzny |
| Przełożenie pompy | 35:1 |
| Model pistoletu | bez aplikatora |
| Materiały części mokrych | stal nierdzewna |
| Sposób montażu | montaż naścienny |
| Liczba sztuk | 2 |
| Kategoria produktu | pakiet podstawowy |
| Sposób mocowania | montaż naścienny |
| Model | Merkur |
| Seria | Bellows |
| Typ silnika | silnik pneumatyczny |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 241 bar |
| Typ | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Zastosowanie | do tłoczenia materiałów |
| Maksymalna temperatura robocza | 12-17 °C |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-G35B26 |
|---------|-----------|