



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Zestaw pompy miechowej Merkur przeł. pompy 23:1, montaż naścienny (GG23B09) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-G23B09**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

|   |   |
|---|---|
| Maks. natężenie przepływu                 | 1,6 g/min przy 60 cyklach/min   |
| Zestaw zawiera                            | sterowanie powietrzem tylko z poziomu pompy, uszczelnienie typu V   |
| Typ pompy                                 | pompa tłokowa pneumatyczna  |
| Typ pistoletu                             | bez aplikatora  |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT   |
| Technologia pistoletu                     | pakiet podstawowy   |
| Średnica wylotu cieczy                    | 0,95 cm   |
| Rodzaj materiału                          | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, powłoka UV |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu            | zewnątrzny  |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu             | zewnątrzny  |
| Przełożenie pompy                         | 23:1  |
| Model pistoletu                           | bez aplikatora  |
| Materiały części mokrych                  | stal nierdzewna   |
| Sposób montażu                            | montaż naścienny  |
| Liczba sztuk                              | 1   |
| Kategoria produktu                        | pakiet podstawowy   |
| Sposób mocowania                          | montaż naścienny  |
| Model                                     | Merkur  |
| Seria                                     | Bellows   |
| Typ silnika                               | silnik pneumatyczny   |
| Materiał                                  | stal nierdzewna   |
| Maksymalne ciśnienie robocze              | 159 bar   |
| Typ                                       | pompa tłokowa pneumatyczna  |
| Zastosowanie                              | do tłoczenia materiałów   |
| Maksymalna temperatura robocza            | 12-17 °C  |

|         |           |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-G23B09 |
|---------|-----------|