



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zestaw pompy miechowej Merkur przeł. pompy 15:1, montaż naścienny (GG15B54) - Graco



Numer artykułu SKU:
GR-G15B54

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Zestaw zawiera	sterowanie powietrzem z poziomu pompy i pistoletu, zawory spustowe, filtr cieczy, DataTrak, uszczelnienie typu V
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	wspomaganie powietrzem
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	wspomaganie powietrzem
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, powłoka UV
Rodzaj ciśnienia	wysokie ciśnienie
Przełożenie pompy	15:1
Napęd	pneumatyczny
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia
Model pistoletu	G15
Waga	44,5 kg
Maks. natężenie przepływu	2,4 g/min
Liczba pistoletów	1
Konfiguracja ramy	montaż naścienny
Kategoria produktu	zestaw natryskowy
Ilość pistoletów w zestawie	1
Długość maksymalna węża	7,6 m
Sposób mocowania	montaż naścienny
Model	Merkur
Seria	Bellows
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Maksymalne ciśnienie robocze	103 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów

Nr kat.	GR-G15B54
---------	-----------