# Zestaw pompy miechowej Merkur przeł. pompy 15:1, montaż naścienny (GG15B61) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-G15B61

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Materiały części mokrych** | stal nierdzewna |
| **Zestaw zawiera** | układ kontroli powietrza pompy i pistoletu, uszczelnienie typu V |
| **Wylotowy filtr farby** | sito 60 ze stali nierdzewnej |
| **Typ pompy** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Typ pistoletu** | wspomaganie powietrzem |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Technologia pistoletu** | wspomaganie powietrzem |
| **Średnica wylotu cieczy** | 1,9 cm |
| **Średnica wlotu cieczy** | 2,54 cm |
| **Rodzaj materiału** | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, ... |
| **Rodzaj ciśnienia** | wysokie ciśnienie |
| **Przełożenie pompy** | 15:1 |
| **Napęd** | pneumatyczny |
| **Możliwość zmian** | bez możliwości przekształcenia |
| **Model pistoletu** | G15 |
| **Waga** | 41,7 kg |
| **Maks. natężenie przepływu** | 2,4 g/min |
| **Liczba pistoletów** | 1 |
| **Konfiguracja ramy** | montaż naścienny |
| **Kategoria produktu** | zestaw natryskowy |
| **Ilość pistoletów w zestawie** | 1 |
| **Długość maksymalna węża** | 7,6 m |
| **Sposób mocowania** | montaż naścienny |
| **Model** | Merkur |
| **Seria** | Bellows |
| **Typ silnika** | silnik pneumatyczny |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 103 bar |
| **Typ** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | do tłoczenia materiałów |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-G15B61 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 13:45