AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zestaw pompy miechowej Merkur przeł. pompy 12:1, montaż naścienny (GG12B05) - Graco



## Numer artykułu SKU: GR-G12B05

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Maks. natężenie przepływu** | 1,6 g/min przy 60 cyklach/min |
| **Zestaw zawiera** | sterowanie powietrzem tylko z poziomu pompy, uszczelnienie typu V |
| **Typ pompy** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Typ pistoletu** | bez aplikatora |
| **Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza** | NPT |
| **Technologia pistoletu** | pakiet podstawowy |
| **Średnica wylotu cieczy** | 0,95 cm |
| **Rodzaj materiału** | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, ... |
| **Rodzaj gwintu wylotowego płynu** | zewnętrzny |
| **Rodzaj gwintu wlotowego płynu** | zewnętrzny |
| **Przełożenie pompy** | 12:1 |
| **Model pistoletu** | bez aplikatora |
| **Materiały części mokrych** | stal nierdzewna |
| **Sposób montażu** | montaż naścienny |
| **Liczba sztuk** | 1 |
| **Kategoria produktu** | pakiet podstawowy |
| **Sposób mocowania** | montaż naścienny |
| **Model** | Merkur |
| **Seria** | Bellows |
| **Typ silnika** | silnik pneumatyczny |
| **Materiał** | stal nierdzewna |
| **Maksymalne ciśnienie robocze** | 83 bar |
| **Typ** | pompa tłokowa pneumatyczna |
| **Zastosowanie** | do tłoczenia materiałów |
| **Maksymalna temperatura robocza** | 12-17 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GR-G12B05 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 09:02