



Zestaw pompy miechowej Merkur przeł. pompy 15:1, montaż naścienny (GG15B68) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G15B68**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Liczba sztuk	3
Zestaw zawiera	sterowanie powietrzem tylko z poziomu pompy, filtr cieczy, monitor DataTrak
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, powłoka UV
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Maks. natężenie przepływu	2,4 g/min przy 60 cyklach/min
Sposób montażu	montaż naścienny
Model	Merkur
Seria	Bellows
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	103 bar
Typ	pakiet pomp tłokowych
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów
Maksymalna temperatura robocza	12-17 °C

Nr kat.	GR-G15B68
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:06