



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zestaw pompy miechowej Merkur przeł. pompy 5:1, na wózku (GG05B08) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G05B08**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiały części mokrych	stal nierdzewna
Zestaw zawiera	sterowanie powietrzem tylko z poziomu pompy, DataTrak, uszczelnienie typu V
Typ pompy	pompa tłokowa pneumatyczna
Typ pistoletu	bez aplikatora
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT
Technologia pistoletu	pakiet podstawowy
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakiery Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, powłoka UV
Rodzaj gwintu wylotowego płynu	zewnątrzny
Rodzaj gwintu wlotowego płynu	zewnątrzny
Przełożenie pompy	5:1
Model pistoletu	bez aplikatora
Sposób montażu	montaż na wózku
Maks. natężenie przepływu	2,4 g/min przy 60 cyklach/min
Liczba sztuk	2
Kategoria produktu	pakiet podstawowy
Sposób mocowania	montaż na wózku
Model	Merkur
Seria	Bellows
Typ silnika	silnik pneumatyczny
Materiał	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	34 bar
Typ	pompa tłokowa pneumatyczna
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów
Maksymalna temperatura robocza	12-17 °C

Nr kat.	GR-G05B08
---------	-----------