



Zestaw pompy miechowej Merkur przeł. pompy 24:1, montaż naścienny (GG24B04) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-G24B04**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. natężenie przepływu	2,4 g/min	Nr kat.	GR-G24B04
Zestaw zawiera	sterowanie powietrzem z poziomu pompy i pistoletu, pistolet G40, węże: materiałowy, materiałowy do pistoletu, powietrza do pistoletu, ssący i rura, zawór spustowy, filtr cieczy, monitor DataTrak		
Wylotowy filtr farby	sito 60 ze stali nierdzewnej		
Typ pompy	tłok		
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	NPT		
Średnica wylotu cieczy	1,9 cm		
Średnica wlotu cieczy	2,54 cm		
Rodzaj materiału	do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, powłoka UV		
Napęd	pneumatyczny		
Możliwość zmian	bez możliwości przekształcenia		
Materiały części mokrych	PEEK, PTFE, stal nierdzewna, węgiel wolframu, UHMWPE		
Waga	45,8 kg		
Liczba pistoletów	1		
Konfiguracja ramy	montaż naścienny		
Długość maksymalna węża	7,6 m		
Model	Merkur		
Seria	Bellows		
Typ silnika	silnik pneumatyczny		
Maksymalne ciśnienie robocze	165 bar		
Typ	urządzenie do bezpowietrznego natrysku ze wspomaganie powietrzem		
Zastosowanie	do tłoczenia materiałów		

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:49