



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Zestaw pompy miechowej Merkur przeł. pompy 24:1, montaż naścienny (GG24B10) - Graco



**Numer artykułu SKU:  
GR-G24B10**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

---

## DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Materiały części mokrych                  | stal nierdzewna  |
| Zestaw zawiera                            | sterowanie powietrzem tylko z poziomu pompy, DataTrak, uszczelnienie typu V  |
| Typ pompy                                 | pompa tłokowa pneumatyczna   |
| Typ pistoletu                             | bez aplikatora   |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT  |
| Technologia pistoletu                     | pakiet podstawowy  |
| Średnica wylotu cieczy                    | 1,9 cm   |
| Średnica wlotu cieczy                     | 2,54 cm  |
| Rodzaj materiału                          | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakiery Xirallic, CARC, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, powłoka UV |
| Rodzaj gwintu wylotowego płynu            | zewnątrzny   |
| Rodzaj gwintu wlotowego płynu             | zewnątrzny   |
| Przełożenie pompy                         | 24:1   |
| Model pistoletu                           | bez aplikatora   |
| Sposób montażu                            | montaż naścienny   |
| Maks. natężenie przepływu                 | 2,4 g/min przy 60 cyklach/min  |
| Liczba sztuk                              | 2  |
| Kategoria produktu                        | pakiet podstawowy  |
| Sposób mocowania                          | montaż naścienny   |
| Model                                     | Merkur   |
| Seria                                     | Bellows  |
| Typ silnika                               | silnik pneumatyczny  |
| Materiał                                  | stal nierdzewna  |
| Maksymalne ciśnienie robocze              | 165 bar  |
| Typ                                       | pompa tłokowa pneumatyczna   |
| Zastosowanie                              | do tłoczenia materiałów  |
| Maksymalna temperatura robocza            | 12-17 °C   |

|         |           |
|---------|-----------|
| Nr kat. | GR-G24B10 |
|---------|-----------|