



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zestaw natryskowy GH, 933, HYDR, komplet (G16U282) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-16U282**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Maks. poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)
Zespół tłoka pompy	Chromex
Wylotowy filtr farby	filtry Easy Out
Typ regulacji ciśnienia	pokrętko kontroli ciśnienia
Typ pompy	Xtreme
Typ mocowania pompy	QuikChange
Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza	MNPT
Średnica wylotu cieczy	1,90 cm
Średnica wlotu cieczy	3,18 cm
Rodzaj materiału	akryle, wypełniacz blokowy, smoła węglowa, cement, elastomery, emalia, materiały epoksydowe, emulsja aluminiowa z aluminium wzmocnionego włóknem szklanym, emulsja asfaltowa wzmocniona włóknem, przeciwogniowe, mastyki, niewłóknista emulsja aluminiowa, niewłóknista emulsja asfaltowa, farba, Poliester, poliuretan (PU), podkład, silikon, Błoto teksturowe, Izolacje wodoodporne
Napęd	silnik spalinowy napędzający pompę hydrauliczną
Materiały części mokrych	węgiel, skóra, nitalloy, PTFE, polietylen (PE) (PE), stal nierdzewna, frez
Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu	0,1651 cm
Maks. rozmiar dyszy	0,1651 cm
Waga	199 kg
Maks. natężenie przepływu	9,5 l/min
Liczba pistoletów	1
Konfiguracja ramy	montaż na wózku
Kompatybilne pompy zamienne	16U755
Kategoria produktu	noga pojedyncza
Długość maksymalna węża	15 m
Model	GH
Moc znamionowa	390 cm ³
Seria	933
Typ silnika	silnik hydrauliczny
Moc silnika	13 KM
Maksymalne ciśnienie robocze	500 bar
Typ	bezpowietrzne urządzenie natryskowe

Nr kat.

GR-16U282