



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zestaw natryskowy GH, 933ES, HYDR, komplet (G16U286) - Graco



**Numer artykułu SKU:
GR-16U286**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Maks. poziom ciśnienia akustycznego | 91 dB(A) |
| Zespół tłoka pompy | Chromex |
| Wylotowy filtr farby | filtry Easy Out |
| Typ regulacji ciśnienia | pokrętko kontroli ciśnienia |
| Typ pompy | Xtreme |
| Typ mocowania pompy | QuikChange |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | MNPT |
| Średnica wylotu cieczy | 1,90 cm |
| Średnica wlotu cieczy | 3,18 cm |
| Rodzaj materiału | akryle, wypełniacz blokowy, smoła węglowa, cement, emalia, elastomery, materiały epoksydowe, emulsja aluminiowa z aluminium wzmocnionego włóknem szklanym, emulsja asfaltowa wzmocniona włóknem, przeciwogniowe, mastyki, niewłóknista emulsja aluminiowa, niewłóknista emulsja asfaltowa, farba, podkład, Poliester, poliuretan (PU), Błoto teksturowe, Izolacje wodoodporne |
| Napęd | silnik spalinowy napędzający pompę hydrauliczną |
| Materiały części mokrych | węglik, skóra, nitalloy, PTFE, polietylen (PE) (PE), stal nierdzewna, frez |
| Maks. rozmiar końcówki dla 1 pistoletu | 0,1651 cm |
| Maks. rozmiar dyszy | 0,1651 cm |
| Waga | 199 kg |
| Maks. natężenie przepływu | 9,5 l/min |
| Liczba pistoletów | 1 |
| Konfiguracja ramy | montaż na wózku |
| Kompatybilne pompy zamienne | 16U755 |
| Kategoria produktu | noga pojedyncza |
| Długość maksymalna węża | 15 m |
| Model | GH |
| Moc znamionowa | 390 cm ³ |
| Seria | 933ES |
| Typ silnika | silnik hydrauliczny |
| Moc silnika | 13 KM |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 500 bar |
| Typ | bezpowietrzne urządzenie natryskowe |

Nr kat.

GR-16U286