



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 100 mm (CG1BA32-100Z-XB6C6) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CG1BA32-100Z-XB6C6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Magnes                        | Brak   |
| Sposób montażu                | B (Wersja podstawowa)                                  |
| Typ                           | A (Amortyzacja pneumatyczna)                           |
| Średnica tłoka                | 32 mm  |
| Typ gwintu przyłączy          | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący           | Bez funkcji smarowania                                 |
| Skok                          | 100  |
| Zakończenie tłoczyska         | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym              |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja  | Bez osłony tłoczyska                                   |
| Wspornik wahliwy              | Brak   |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak   |
| Czujnik położenia             | Bez czujników  |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)             |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)               |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak   |
| Odporność na temperaturę      | Siłowniki odporne na wysoką temperaturę                |
| Do małych prędkości           | Brak   |
| Ze stali nierdzewnej          | Ze stali nierdzewnej                                   |

|  |      |
|--|------|
| Uszczelnienie z fluorokauczuku             | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego              | Brak |

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Skok                          | 100 mm                            |
| Zakończenie tłoczyska         | końcówka tłoczyska z gwintem zew. |
| Sposób montażu                | B (wersja podstawowa)             |
| Rodzaj gwintu                 | Rc lub M                          |
| Typ                           | A (amortyzacja pneumatyczna)      |
| Średnica tłoka D              | 32 mm                             |
| Czujnik położenia             | bez czujników                     |
| Magnes                        | brak                              |
| Ostona tłoczyska              | bez ostony tłoczyska              |
| Pierścień smarujący           | bez funkcji smarowania            |
| Wspornik wahliwy              | brak                              |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                              |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                              |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | CG1BA32-100Z-XB6C6 |
|---------|--------------------|