

Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 175 mm (CG1BN32-175Z-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CG1BN32-175Z-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	175
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Ze stali nierdzewnej

Uszczelnienie z fluorokauczukuBrak

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywnościBrak

Smar do przemysłu spożywczegoBrak

DANE TECHNICZNE

Skok	175 mm	Nr kat.	CG1BN32-175Z-XC6
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.		
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Rodzaj gwintu	Rc lub M		
Typ	N (amortyzacja elastyczna)		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	brak		
Ostona tłoczyska	bez ostony tłoczyska		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		