



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 200 mm (CDG1BA32-200Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BA32-200Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Smar do przemysłu spożywczego | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Typ | A (Amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja | Bez ostony tłoczyska |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Skok | 200 |
| Zakończenie tłoczyska | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |

| | |
|--------------------------------|------|
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Skok | 200 mm |
| Zakończenie tłoczyska | końcówka tłoczyska z gwintem zew. |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Rodzaj gwintu | Rc lub M |
| Typ | A (amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany magnes) |
| Ostona tłoczyska | bez ostony tłoczyska |
| Pierścień smarujący | bez funkcji smarowania |
| Wspornik wahliwy | brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDG1BA32-200Z |
|---------|---------------|