



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 325 mm (CDG1BA32-325Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG1BA32-325Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Magnes                        | D (Wbudowany magnes)                                   |
| Sposób montażu                | B (Wersja podstawowa)                                  |
| Typ                           | A (Amortyzacja pneumatyczna)                           |
| Średnica tłoka                | 32 mm  |
| Typ gwintu przyłączy          | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący           | Bez funkcji smarowania                                 |
| Skok                          | 325  |
| Zakończenie tłoczyska         | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym              |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja  | Bez osłony tłoczyska                                   |
| Wspornik wahliwy              | Brak   |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak   |
| Czujnik położenia             | Bez czujników  |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)             |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)               |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak   |
| Odporność na temperaturę      | Brak   |
| Do małych prędkości           | Brak   |
| Ze stali nierdzewnej          | Brak   |

|  |      |
|--|------|
| Uszczelnienie z fluorokauczuku             | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego              | Brak |

---

## DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDG1BA32-325Z |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:43