



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 200 mm (CDG1BA32TF-200JZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BA32TF-200JZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Typ | A (Amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Typ gwintu przyłączy | TF (Gwint G) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 200 |
| Zakończenie tłoczyska | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja | J (Ostona tłoczyska nylonowa) |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak

Smar do przemysłu spożywczego Brak

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | CDG1BA32TF-200JZ |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:13