



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 150 mm (CDG1BA40-150FZ-M9BMDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1BA40-150FZ-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Pręt i gwint

Symbol Regulacji Skoku

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Poduszka powietrzna

Średnica otworu 40 mm

Poduszka gumowa: Rc; Poduszka powietrzna: M5X0.8/Rc

Standardowy skok 150 mm

Końcówka pręta żeńska

None

Bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony pręta

None

None

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, z wstępnie okablowanym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 1m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

Liczba automatycznych przełączników2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienieStandardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Zakończenie tłoczyska	F (Gwint wewnętrzny)
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc lub M
Przyłącze elektryczne	MDPC (Długość kabla 1 m, złącze M12 4-pinowe)
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG1BA40-150FZ-M9(1)
---------	----------------------