



Siłownik pneumatyczny, średnica 50 mm, skok 370 mm (CDG1BA50-370Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BA50-370Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Typ | A (Amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka | 50 mm |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 370 |
| Zakończenie tłoczyska | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja | Bez osłony tłoczyska |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |

Uszczelnienie z fluorokauczuku Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak
Smar do przemysłu spożywczego Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1BA50-370Z

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:07