



Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 40 mm (CDG1BA40TF-40FZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG1BA40TF-40FZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	40 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	40
Zakończenie tłocyska	F (Gwint wewnętrzny)
Ostona tłocyska/amortyzacja	Bez ostony tłocyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłocyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak

Smar do przemysłu spożywczego Brak

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDG1BA40TF-40FZ
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:06