



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym (CDG1BN20-125Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1BN20-125Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Magnes	D (Wbudowany magnes)
Smar do przemysłu spożywczego	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Typ	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	20 mm
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Do małych prędkości	Brak
Ośłona tłocyska/amortyzacja	Bez osłony tłocyska
Element wyposażenia tłocyska	Brak
Skok	125
Zakończenie tłocyska	Zakończenie tłocyska gwintem zewnętrznym
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)

Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDG1BN20-125Z
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 23.07.2026r, g. 21:16