

Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym (CDG1BN25-150Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1BN25-150Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	25 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	150
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska/amortyzacja	Bez ostony tłoczyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

Uszczelnienie z fluorokauczukuBrak

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywnościBrak

Smar do przemysłu spożywczegoBrak

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm	Nr kat.	CDG1BN25-150Z
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.		
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Rodzaj gwintu	Rc lub M		
Typ	N (amortyzacja elastyczna)		
Średnica tłoka D	25 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ostona tłoczyska	bez ostony tłoczyska		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		