AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik pneumatyczny, z automatycznym mocowaniem opaski (CDG1BN32-20Z) - SMC



**Numer artykułu SKU: CDG1BN32-20Z**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes) | Z automatycznym wyłącznikiem |
| Styl montażu | Podstawowy |
| Typ | Guma amortyzująca |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 32 mm |
| Typ gwintu portu | Poduszka gumowa:Rc; Poduszka powietrzna:M5X0.8/Rc |
| Pręt i gwint | Męski koniec tłoka |
| Symbol Regulacji Skoku | None |
| Sufiks dla cylindra | Bez osłony tłoka |
| Znacznik podwójnego skoku | Bez oznaczenia dwóch suwów |
| Skok cylindra 2 | Bez skoku cylindra 2 |
| Sufiks dla Cylindra2 | Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony pręta |
| Uchwyt obrotowy | None |
| Uchwyt końca tłoka | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 20 mm |
| **Zakończenie tłoczyska** | końcówka tłoczyska z gwintem zew. |
| **Sposób montażu** | B (wersja podstawowa) |
| **Rodzaj gwintu** | Rc lub M |
| **Typ** | N (amortyzacja elastyczna) |
| **Średnica tłoka D** | 32 mm |
| **Czujnik położenia** | bez czujników |
| **Magnes** | D (wbudowany magnes) |
| **Osłona tłoczyska** | bez osłony tłoczyska |
| **Pierścień smarujący** | bez funkcji smarowania |
| **Wspornik wahliwy** | brak |
| **Element wyposażenia tłoczyska** | brak |
| **Opcje zakończenia tłoczyska** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CDG1BN32-20Z |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 23:54