AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym (CDG1BN50-600Z-XB13) - SMC



**Numer artykułu SKU: CDG1BN50-600Z-XB13**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Typ | N (Amortyzacja elastyczna) |
| Średnica tłoka | 50 mm |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 600 |
| Zakończenie tłoczyska | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym |
| Osłona tłoczyska/amortyzacja | Bez osłony tłoczyska |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Do małych prędkości (5 do 50mm/s) |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |

| | |
|---|---|
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 600 mm |
| **Zakończenie tłoczyska** | końcówka tłoczyska z gwintem zew. |
| **Sposób montażu** | B (wersja podstawowa) |
| **Rodzaj gwintu** | Rc lub M |
| **Typ** | N (amortyzacja elastyczna) |
| **Średnica tłoka D** | 50 mm |
| **Czujnik położenia** | bez czujników |
| **Magnes** | D (wbudowany magnes) |
| **Osłona tłoczyska** | bez osłony tłoczyska |
| **Pierścień smarujący** | bez funkcji smarowania |
| **Wspornik wahliwy** | brak |
| **Element wyposażenia tłoczyska** | brak |
| **Opcje zakończenia tłoczyska** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CDG1BN50-600Z-XB13 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:16